

L09 Werkstatt Reiniger

Art.-Nr.: 02-002-12

Anwendungsbereiche:

Industrie- und Gewerbebetriebe, Werkstätten,
Transportunternehmen, zur Reinigung von Fassaden, KFZ, LKW

Eigenschaften:

L09 wirkt hervorragend bei organischen Verschmutzungen wie z.B. Fett und Öl, Atmosphärenschnitz, Ruß, Eiweiß, usw. Kunststoffoberflächen, Industrieböden, Werkzeuge, Automaten, Apparaten, Fassaden, Ledersitzen, Holzbänken, Kunststoffsitzen, Asphaltböden, Fenster- und Türrahmen, LKW-Planen. Kann auch zum Entfernen von Klebstoffresten verwendet werden. Zur Neutralisierung von ausgetretenen Ölen und Fetten auf Grünflächen. Lästige Lösemitteldämpfe bzw. Feuergefährlichkeit entfallen.



Ökologisch unbedenklich!

Zwecks Materialverträglichkeit ist ein Probeauftragen unbedingt erforderlich!

Anwendung:

Die empfohlene Richtkonzentration beträgt, je nach Verschmutzung, bis 1/10 in Wasser. Die Einwirkdauer ist abhängig vom Ausmaß der Beläge. Bei extremer Verschmutzung unverdünnt anwenden. Anschließend mit klarem Wasser abspülen. Bei besonders hartnäckigen, gealterten Belägen ist mechanische Unterstützung bei der Anwendung vorteilhaft. Bei der Reinigung von Stoffen unverdünnt auftragen und mit einem Extrahiergerät bearbeiten.

Reinigungsmittel für die manuelle und maschinelle Reinigung.

Hinweise:

Die Bestimmung der Kohlenwasserstoffkonzentration im Abwasser nach ÖNORM B5104 erfolgte an einer 10%igen Anwendungslösung. Der maximal zulässige Restkohlenwasserstoffgehalt von 80 ppm wurde deutlich unterschritten.

Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: flüssig

Farbe: grün

Geruch: produkttypisch

pH-Wert im Konzentrat ca. 9

Inhaltsstoffangabe:

Phosphate, Alkohole, Alkalisatoren, Farb- und Duftstoffe.

Chemikaliengesetz/ChemV:

Das Produkt ist nach den uns vorliegenden Informationen keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes/ChemV. Es sind die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

ADR/RID:

Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt

EASY SEAL Miscanthus Technologie AG

Ahornweg 1, Postfach 50

CH-3283 Kallnach

Gratis Nr. 0800 58 50 70