

L13 KFZ Imprägnierung mit Abperleffekt

Art.-Nr.: 02-006-00.

Anwendungsbereiche:

Für KFZ, Industrie, Gewerbe. Für alle Oberflächen aus Holz, Kunststoff, Metalle und Lacke.

Eigenschaften:

L13 bewirkt auf allen glatten Oberflächen eine Langzeitkonservierung mit Glanzeffekt. Schützt aufgrund des Abperleffekts vor rascher Wiederverschmutzung. Unabhängig vom jeweiligen Anwendungsgebiet erweist sich L13 nicht nur als umweltbewusste Alternative sondern bietet auch erhöhte Sicherheit in der Handhabung. Lästige Lösemitteldämpfe bzw. Feuergefährlichkeit entfallen.



Ökologisch unbedenklich!

Anwendungsbeispiel KFZ:

L13 unverdünnt anwenden:

1. Das Fahrzeug anfeuchten
2. Autoshampoo in einen Eimer mit Wasser oder in einen Hochdruckreiniger begeben
3. Mit Bürste oder mit Hochdruckreiniger waschen
4. Fahrzeug abspülen
5. Imprägnierung auf das noch feuchte Fahrzeug aufsprühen
6. Mit der Waschbürste gleichmäßig verteilen und ca. 3 Minuten einwirken lassen.
7. Fahrzeug abspülen
8. Abtrocknen mit einem normalen Haushaltstuch (keine Mikrofaser).

Das Ergebnis:

Das Wasser läuft zur Gänze ab, die Imprägnierung hält ca. 3 Monate und verzögert, dass sich die neue Verschmutzung festsetzen kann.

Physikalische und chemische Eigenschaften:

Form: flüssig

Farbe: hellrot

Geruch: angenehm frisch

pH-Wert im Konzentrat ca. 7

Inhaltsstoffangabe:

Alkohol, Fluoralkylfunktionelle Konservierungs-Tenside, Hilfsstoffe.

Chemikaliengesetz/ChemV:

Das Produkt ist nach den uns vorliegenden Informationen keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes/ChemV. Es sind die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

ADR/RID:

Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt

EASY SEAL Miscanthus Technologie AG

Ahornweg 1, Postfach 50

CH-3283 Kallnach

Gratis Nr. 0800 58 50 70